

PU AFZUIGSLANGEN

PU slang light P78



PU slang heavy P81



Airduc P82



Norplast P80



INDUSTRIËLE SLANGEN

PU AFZUIGSLANGEN

PU SLANG LIGHT



HVAC PU SLANG



Flexibele PU afzuigslang met gecoatete stalen spiraal:

- ✓ hydrolyse bestendig
- ✓ bestand tegen bacteriën en minerale oliën
- ✓ lichte slijtvaste uitvoering
- ✓ gemakkelijk te comprimeren



Temperatuurbereik
van -30°C tot +100°C



Werkdruk
vacuüm tot 0,5 bar

TOEPASSING

- Afzuigen van abrasieve media zoals houtspaanders, korrels, metaalvijsel, houtkrullen, ...
- Ventilatie
- Afzuigen van gassen
- Afzuigen van droge levensmiddelen

Bestelnr	Binnen dia mm	Wanddikte mm	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUL013	13	0,7	0,5	13	70	10
ZGPUL016	16	0,7	0,5	16	90	10
ZGPUL019	19	0,7	0,4	19	110	10
ZGPUL025	25	0,7	0,4	25	160	10
ZGPUL032	32	0,7	0,4	32	185	10
ZGPUL035	35	0,7	0,4	35	200	10
ZGPUL038	38	0,7	0,4	38	220	10
ZGPUL040	40	0,7	0,4	40	230	10
ZGPUL045	45	0,7	0,4	45	250	10
ZGPUL050	50	0,7	0,4	50	420	10
ZGPUL055	55	0,7	0,3	55	450	10
ZGPUL060	60	0,7	0,3	60	480	10
ZGPUL065	65	0,7	0,3	65	530	10
ZGPUL070	70	0,7	0,3	70	580	10
ZGPUL075	75	0,7	0,3	75	630	10
ZGPUL080	80	0,7	0,2	80	680	10
ZGPUL090	90	0,7	0,2	90	740	10
ZGPUL100	100	0,8	0,2	100	800	10
ZGPUL110	110	0,8	0,2	110	850	10
ZGPUL120	120	0,8	0,2	120	900	10
ZGPUL125	125	0,8	0,2	125	980	10
ZGPUL130	130	0,8	0,1	130	1050	10
ZGPUL140	140	0,8	0,1	140	1120	10
ZGPUL150	150	0,8	0,1	150	1200	10
ZGPUL160	160	0,8	0,1	160	1320	10
ZGPUL170	170	0,8	0,1	170	1360	10
ZGPUL180	180	0,8	0,1	180	1410	10
ZGPUL200	200	0,8	0,1	200	1500	10
ZGPUL225	225	0,8	0,1	225	1880	10

→ meer diameters op volgende pagina...

Bestelnr	Binnen dia mm	Wanddikte mm	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUL250	250	0,8	0,1	250	1950	10
ZGPUL254	254	0,8	0,1	254	1960	10
ZGPUL300	300	0,8	0,1	300	2450	10
ZGPUL320	320	0,9	0,1	320	2650	10
ZGPUL350	350	0,9	0,1	350	2840	10
ZGPUL400	400	0,9	0,08	400	3320	5
ZGPUL450	450	0,9	0,08	450	3640	5
ZGPUL500	500	0,9	0,05	500	4250	5



PU-afzuigslangen moeten steeds gemonteerd worden volgens de aangeduide stroomrichting.

INDUSTRIËLE SLANGEN

PU AFZUIGSLANGEN

NORPLAST



PU AFZUIGSLANG



Transparante en slijtvaste PU afzuigslang met gladde binnenwand, vlamvertragend en microbe resistent:

- ✓ elektrische en oppervlakteweerstand $<10^9 \Omega$
- ✓ uiterst flexibel !!!!
- ✓ licht en zeer slijtvast
- ✓ gas- en vloeistof dicht



Temperatuurbereik
van -20°C tot +70°C



Werkdruk
vacuüm tot 1 bar

TOEPASSING

- Isolatie blowers
- Transportslang in explosie-gevaarlijke zones
- Doseersystemen
- Luchttoevoer
- Stof- en luchtafzuiging

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Bovendruk bar	Onderdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUS020	20	26	1,000	0,25	15	100	10/20
ZGPUS025	25	31	1,000	0,25	17,5	130	10/20
ZGPUS030	30	36	0,900	0,25	20	140	10/20
ZGPUS032	32	38	0,850	0,20	19	160	10/20
ZGPUS035	35	41	0,800	0,20	27,5	170	10/20
ZGPUS038	38	45	0,750	0,20	31	200	10/20
ZGPUS040	40	47	0,750	0,20	40	210	10/20
ZGPUS045	45	52	0,650	0,20	42,5	250	10/20
ZGPUS050	50	58	0,500	0,20	45	290	10/20
ZGPUS060	60	68	0,500	0,16	50	430	10/20
ZGPUS063	63	71	0,450	0,16	48,5	460	10/20
ZGPUS075	75	84	0,375	0,16	65	555	10/20
ZGPUS080	80	89	0,350	0,16	70	590	10/20
ZGPUS090	90	100	0,300	0,14	80	670	10/20
ZGPUS100	100	110	0,280	0,13	90	750	10/20
ZGPUS125	125	136	0,250	0,10	107,5	1100	10/20
ZGPUS150	150	162	0,180	0,08	125	1500	10/20
ZGPUS180	180	192	0,155	0,05	152	1820	10/20



PU-afzuigslangen moeten steeds gemonteerd worden volgens de aangeduide stroomrichting.

PU SLANG HEAVY



HVAC PU SLANG



Flexibele PU afzuigslang van een zware kwaliteit met verkoperde stalen spiraal:

- ✓ hydrolyse bestendig
- ✓ bestand tegen bacteriën en minerale oliën
- ✓ licht geribbelde buitenwand
- ✓ zeer slijtvast



Temperatuurbereik
van -40°C tot +90°C



Werkdruk
vacuüm tot 0,94 bar

TOEPASSING

- Afzuigen van abrasieve media zoals zand, kiezel, granulaten,
- Ventilatie
- Afzuigen van gassen
- Afzuigen van droge levensmiddelen

Bestelnr	Binnen dia mm	Wanddikte mm	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUH025	25	1,45	0,94	50	310	10/15
ZGPUH032	32	1,45	0,94	64	450	10/15
ZGPUH038	38	1,45	0,84	76	510	10/15
ZGPUH040	40	1,45	0,83	80	520	10/15
ZGPUH045	45	1,45	0,82	90	600	10/15
ZGPUH050	50	1,45	0,80	100	710	10/15
ZGPUH055	55	1,45	0,80	110	760	10/15
ZGPUH060	60	1,45	0,75	120	820	10/15
ZGPUH065	65	1,45	0,68	130	890	10/15
ZGPUH070	70	1,45	0,68	140	970	10/15
ZGPUH075	75	1,45	0,60	150	1030	10/15
ZGPUH080	80	1,45	0,60	160	1120	10/15
ZGPUH090	90	1,45	0,45	180	1200	10/15
ZGPUH100	100	1,45	0,45	200	1300	10/15
ZGPUH110	110	1,45	0,45	220	1400	10/15
ZGPUH115	115	1,45	0,45	230	1450	10/15
ZGPUH120	120	1,45	0,31	240	1500	10/15
ZGPUH125	125	1,45	0,31	250	1630	10/15
ZGPUH150	150	1,45	0,25	300	1920	10/15
ZGPUH160	160	1,45	0,25	320	2220	10/15
ZGPUH170	170	1,45	0,18	340	2410	10/15
ZGPUH200	200	1,45	0,15	400	3310	10/15
ZGPUH250	250	1,45	0,10	500	4700	10/15



PU-afzuigslangen moeten steeds gemonteerd worden volgens de aangeduide stroomrichting.

INDUSTRIËLE SLANGEN

PU AFZUIGSLANGEN

AIRDUC



PU AFZUIGSLANG



Transparante en slijtvaste PU afzuigslang bestand tegen olie, chemicaliën en brandstoffen:

- ✓ permanent anti-statische wand
- ✓ uiterst flexibel
- ✓ zeer slijtvast en drukbestendig
- ✓ spiraal kan geaard worden
- ✓ zware PU uitvoering met wanddikte 1,4 - 1,5 mm



Temperatuurbereik
van -40°C tot +90°C



Werkdruk
vacuüm tot 1 bar

TOEPASSING

- Doseersystemen
- Granulaat en poeder transport
- Afvullen big bags
- Schuurmachines
- Straatvegers
- Bladblazers
- Luchttoevoer
- Stof- en luchtafzuiging
- Vacuüm pompen

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Bovendruk bar	Onderdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUXL013	13	20	5,000	1,000	14	140	10
ZGPUXL016	16	23	4,900	1,000	15	160	10/15
ZGPUXL018	18	25	4,405	1,000	16	170	10
ZGPUXL020	20	27	4,720	1,000	17	230	10/15/20
ZGPUXL022	22	29	4,330	1,000	18	250	10
ZGPUXL025	25	32	3,855	1,000	20	280	10/15/20
ZGPUXL030	30	40	4,000	1,000	25	4420	10/15
ZGPUXL032	32	42	3,770	1,000	26	440	10/15/20
ZGPUXL035	35	45	3,470	1,000	28	480	10/15
ZGPUXL038	38	48	3,215	1,000	29	520	10/15/20
ZGPUXL040	40	50	3,065	1,000	30	540	10/15/20
ZGPUXL042	42	52	2,905	0,910	31	560	10/15
ZGPUXL045	45	55	2,745	0,915	33	600	10/15
ZGPUXL050	50	60	2,485	0,825	35	660	10/15/20
ZGPUXL055	55	65	2,270	0,750	38	720	10/15
ZGPUXL060	60	70	2,090	0,685	40	780	10/15/20
ZGPUXL065	65	75	1,935	0,635	43	840	10/15
ZGPUXL070	70	81	1,800	0,540	62	980	10/15
ZGPUXL075	75	86	1,685	0,505	66	1050	10/15
ZGPUXL080	80	91	1,585	0,475	69	1110	10/15
ZGPUXL090	90	101	1,415	0,420	76	1250	10/15
ZGPUXL100	100	111	1,275	0,390	83	1490	10/15
ZGPUXL110	110	121	1,160	0,355	90	1630	10/15
ZGPUXL115	115	126	1,115	0,340	94	1680	10
ZGPUXL120	120	131	1,070	0,325	97	1770	10

→ meer diameters op volgende pagina...

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Bovendruk bar	Onderdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUXL125	125	136	1,025	0,315	101	1840	10/15
ZGPUXL130	130	141	0,985	0,300	104	1910	10
ZGPUXL140	140	151	0,920	0,280	111	2030	10/15
ZGPUXL150	150	161	0,860	0,270	118	2410	10/15
ZGPUXL160	160	171	0,805	0,255	125	2560	10/15
ZGPUXL170	170	181	0,760	0,240	132	2720	10
ZGPUXL175	175	186	0,735	0,230	136	2790	10
ZGPUXL180	180	191	0,715	0,225	139	2870	10
ZGPUXL200	200	213	0,645	0,150	156	3120	10/15
ZGPUXL225	225	238	0,575	0,130	174	3500	10
ZGPUXL250	250	263	0,520	0,120	191	3880	10
ZGPUXL255	254	267	0,510	0,115	194	3950	10
ZGPUXL275	275	288	0,470	0,110	209	4260	10
ZGPUXL280	280	293	0,465	0,105	212	4330	10
ZGPUXL300	300	313	0,435	0,090	226	5160	10
ZGPUXL305	305	318	0,425	0,090	230	5250	10
ZGPUXL315	315	328	0,410	0,085	237	5410	10
ZGPUXL325	325	338	0,400	0,085	244	5580	10
ZGPUXL330	330	343	0,395	0,080	247	5670	10
ZGPUXL350	350	363	0,370	0,075	261	6000	10
ZGPUXL400	400	413	0,325	0,070	296	8020	10
ZGPUXL450	450	463	0,290	0,065	331	9000	10
ZGPUXL500	500	514	0,260	0,055	367	10000	10



PU-afzuigslangen moeten steeds gemonteerd worden volgens de aangeduide stroomrichting.

NOTITIES

