


## FLEXIBELE AANSLUITING

uit TPS rubber



Behuizing            TPS rubber  
Spiraal                staal

-  **Temperatuurbereik vloeistof**  
-35°C tot 100°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**  
10 bar
-  **Toepassing**  
voedingsindustrie
-  **Bestand tegen**  
ozon, uv-stralen, weer

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Maat	Lengte m	Toepassing
HSHPMF10600	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 1" MF L 600	1"	600	Zuig of persleiding
HSHPMF10800	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 1" MF L 800	1"	800	Zuig of persleiding
HSHPMF11000	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 1" MF L 1000	1"	1000	Zuig of persleiding
HSHPMF540800	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 5/4" MF L 800	5/4"	800	Zuig of persleiding
HSHPMF541000	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 5/4" MF L 1000	5/4"	1000	Zuig of persleiding
HSHPMF640800	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 6/4" MF L 800	6/4"	800	Zuig of persleiding
HSHPMF641000	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 6/4" MF L 1000	6/4"	1000	Zuig of persleiding
HSHPMF20800	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 2" MF L 800	2"	800	Zuig of persleiding
HSHPMF21000	HSH SUPERFL.A2 PLUTONE PF 2" MF L 1000	2"	1000	Zuig of persleiding