

BOUWWERF DOMPELPOMP MET WOELKOP SERIE SP

Verpompen van vuil water met vaste bestanddelen, zanderig water en modder



Pomphuis gietijzer
Materiaal waaier polyurethaan bekleed



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, zanderig, vuil



Toepassing
huishoudelijk, semi-industrieel, bouwputten

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Dia. mm	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
JSSP04M	SP 04	1x230V	0,4	12,0 m ³ /h	12 m	215 mm	2"	nee	10 m	12,0 kg
JSSP04MA	SP 04 A	1x230V	0,4	12,0 m ³ /h	12 m	215 mm	2"	ja	10 m	12,5 kg
JSSP08M	SP 08	1x230V	0,75	18,0 m ³ /h	18 m	215 mm	2"	nee	10 m	16,0 kg
JSSP08MA	SP 08 A	1x230V	0,75	18,0 m ³ /h	18 m	215 mm	2"	ja	10 m	16,5 kg
op aanvraag	SP 08 T	3x400V	0,75	18,0 m ³ /h	18 m	215 mm	2"	nee	10 m	16,5 kg