

4" BRONPOMP SERIE ST

Grondwater voorziening huishoudelijke en landbouw installaties



Behuizing rvs 304

Materiaal waaier noryl



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 30°C



Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
huishoudelijk, landbouw, semi-industrieel

VARIATIES

Type	Hydraulisch deel	Type motor			Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aan- sluiting "	Gewicht kg
		1x230V	3x230V	3x400V					
ST-0519	op aanvraag	MATMS075M	MATMS075T2	MATMS075T4	0,55	0 - 1,5	30 - 126	5/4"	11,7 kg
ST-0526	op aanvraag	MATMS100M	MATMS100T2	MATMS100T4	0,75	0 - 1,5	39 - 173	5/4"	13,4 kg
ST-0538	op aanvraag	MATMS150M	MATMS150T2	MATMS150T4	1,1	0 - 1,5	52 - 253	5/4"	16,9 kg
ST-0552	op aanvraag	op aanvraag	MATMS300T2	MATMS300T4	2,2	0 - 1,5	84 - 343	5/4"	24,8 kg
ST-1007	MATST1007	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	0,37	1,5 - 3	22 - 46	5/4"	9,3 kg
ST-1010	MATST1010	MATMS075M	MATMS075T2	MATMS075T4	0,55	1,5 - 3	29 - 69	5/4"	10,3 kg
ST-1014	op aanvraag	MATMS100M	MATMS100T2	MATMS100T4	0,75	1,5 - 3	42 - 92	5/4"	11,5 kg
ST-1020	op aanvraag	MATMS150M	MATMS150T2	MATMS150T4	1,1	1,5 - 3	60 - 139	5/4"	13,6 kg
ST-1028	op aanvraag	MATMS200M	MATMS200T2	MATMS200T4	1,5	1,5 - 3	85 - 189	5/4"	15,1 kg
ST-1040	op aanvraag	op aanvraag	MATMS300T2	MATMS300T4	2,2	1,5 - 3	120 - 265	5/4"	20,8 kg
ST-1807	MATST1807	MATMS075M	MATMS075T2	MATMS075T4	0,55	1,5 - 6	7 - 46	5/4"	10,0 kg
ST-1809	MATST1809	MATMS100M	MATMS100T2	MATMS100T4	0,75	1,5 - 6	10 - 59	5/4"	10,9 kg
ST-1814	op aanvraag	MATMS150M	MATMS150T2	MATMS150T4	1,1	1,5 - 6	20 - 93	5/4"	12,8 kg
ST-1818	op aanvraag	MATMS200M	MATMS200T2	MATMS200T4	1,5	1,5 - 6	25 - 120	5/4"	15,1 kg
ST-1827	op aanvraag	op aanvraag	MATMS300T2	MATMS300T4	2,2	1,5 - 6	35 - 175	5/4"	18,2 kg
ST-1835	op aanvraag	-	MATMS400T2	MATMS400T4	3,0	1,5 - 6	50 - 231	5/4"	20,7 kg
ST-1848	op aanvraag	-	op aanvraag	op aanvraag	4,0	1,5 - 6	70 - 322	5/4"	25,2 kg
ST-3510	MATST3510	MATMS150M	MATMS150T2	MATMS150T4	1,1	3 - 8,4	18 - 62	2"	13,3 kg
ST-3514	op aanvraag	MATMS200M	MATMS200T2	MATMS200T4	1,5	3 - 8,4	28 - 90	2"	16,1 kg
ST-3520	op aanvraag	op aanvraag	MATMS300T2	MATMS300T4	2,2	3 - 8,4	40 - 125	2"	19,5 kg
ST-3527	op aanvraag	-	MATMS400T2	MATMS400T4	3,0	3 - 8,4	55 - 169	2"	22,4 kg
ST-3536	op aanvraag	-	op aanvraag	op aanvraag	4,0	3 - 8,4	72 - 221	2"	27,5 kg
ST-3549	op aanvraag	-	op aanvraag	op aanvraag	5,5	3 - 8,4	96 - 302	2"	34,5 kg
ST-4006	MATST4006	MSM150	op aanvraag	MATMS150T4	1,1	4,8 - 12	17 - 39	2"	12,1 kg
ST-4008	MATST4008	MSM200	op aanvraag	MATMS200T4	1,5	4,8 - 12	24 - 52	2"	14,4 kg
ST-4013	MATST4013	op aanvraag	op aanvraag	MATMS300T4	2,2	4,8 - 12	30 - 82	2"	17,5 kg
ST-4017	op aanvraag	-	op aanvraag	MATMS400T4	3,0	4,8 - 12	46 - 108	2"	19,4 kg
ST-4023	MATST4023	-	op aanvraag	op aanvraag	4,0	4,8 - 12	60 - 148	2"	23,7 kg
ST-4032	MATST4032	-	op aanvraag	op aanvraag	5,5	4,8 - 12	80 - 202	2"	29,6 kg

Hydraulisch deel	Type	Type motor			Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aan- sluiting "	Gewicht kg
		1x230V	3x230V	3x400V					
MATST5507	ST-5507	MATMS150M	MATMS150T2	MATMS150T4	1,1	0 - 14,4	8 - 41	2"	14,0 kg
MATST5510	ST-5510	MATMS200M	MATMS200T2	MATMS200T4	1,5	0 - 14,4	13 - 58	2"	17,1 kg
MATST5514	ST-5514	op aanvraag	MATMS300T2	MATMS300T4	2,2	0 - 14,4	20 - 83	2"	20,5 kg
op aanvraag	ST-5518	-	MATMS400T2	MATMS400T4	3,0	0 - 14,4	26 - 107	2"	23,2 kg
op aanvraag	ST-5524	-	op aanvraag	op aanvraag	4,0	0 - 14,4	33 - 141	2"	28,5 kg
op aanvraag	ST-5532	-	op aanvraag	op aanvraag	5,5	0 - 14,4	47 - 189	2"	35,6 kg
MATST8008	ST-8008	op aanvraag	MATMS300T2	MATMS300T4	2,2	8,4 - 24	12 - 51	2"	18,3 kg
MATST8011	ST-8011	-	MATMS400T2	MATMS400T4	3,0	8,4 - 24	18 - 70	2"	20,9 kg
op aanvraag	ST-8015	-	op aanvraag	op aanvraag	4,0	8,4 - 24	27 - 97	2"	25,4 kg
op aanvraagMA	ST-8020	-	op aanvraag	op aanvraag	5,5	8,4 - 24	37 - 125	2"	32,1 kg

SCHAKELKAST SERIE PCM

Voor mono-fasige 4" onderwaterpompen



Behuizing thermoplastisch
IP klasse IP50



Omgevingstemperatuur
maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilinggrad water
NVT



Toepassing
schakelkast voor monofasige
onderwaterpompen

VARIATIES

Bestelnr	Type	Vermogen kW	Therm. belasting A
MATCONDPCM050	PCM 1/0.5	0,37	4
MATCONDPCM075	PCM 1/0.75	0,55	6
MATCONDPCM100	PCM 1/1	0,75	8
MATCONDPCM150	PCM 1/1.5	1,1	10
MATCONDPCM200	PCM 1/2	1,5	16
MATCONDPCM300	PCM 1/3	2,2	18