

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

CRISTAL



ONVERSTERKTE PVC SLANG



Transparante PVC waterslang zonder inlage:

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ lange levensduur en UV-bestendig
- ✓ voedingsgeschikt
- ✓ gladde binnen en buitenwand



Temperatuurbereik
van -15°C tot +60°C



Werkdruk
drukloos



Norm
CE n° 10/2011

TOEPASSING

- Waterbezorging (drukloos)
- Doorvoer van lucht
- Voedings slang voor sappen en licht alcoholische dranken
- Bescherm slang voor assen en lagers

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



MINI-CLIP P203



NYLON SLANGPILAAR P192



RVS SLANGPILAAR P201

Bestelnr	Binnen dia	Buiten dia	Gewicht	Rollengte
	mm	mm	g/m	m
SLK0406100	4	6	19	100
SLK0407050	4	7	31	50/100
SLK0508050	5	8	37	50
SLK0609050	6	9	43	50/100
SLK0710050	7	10	49	50
SLK0810050	8	10	34	50
SLK0811050	8	11	54	50
SLK0812050	8	12	75	50
SLK0912050	9	12	61	50
SLK0913050	9	13	88	50
SLK1014025	10	14	90	25/50/100
SLK1016050	10	16	147	50
SLK1216025	12	16	106	25/50/100
SLK1520050	15	20	130	50
SLK1822050	18	22	158	50
SLK1823025	18	23	205	25
SLK2025025	20	25	225	25/50
SLK2026025	20	26	260	25/50
SLK2532025	25	32	400	25
SLK2532050	25	32	400	50
SLK2733025	27	33	354	25
SLK2836025	28	36	500	25
SLK3240025	32	40	565	25/50
SLK3545025	35	45	800	25
SLK3848025	38	48	818	25/50
SLK4048050	40	48	691	50
SLK5060025	50	60	1080	25