

## CENTRIFUGAALPOMP SERIE 2CD - 2CB

Pomp met dubbele waaier voor drukverhoging installaties



Behuizing gietijzer  
Materiaal waaier messing



**Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 90°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
11 bar



**Vervuilingsgraad water**  
proper



**Toepassing**  
drukverhoging, huishoudelijk, industrieel,  
landbouw, irrigatie

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "	Gewicht kg
<b>MAT2CD68M</b>	<b>2CD 68N</b>	1x230V	1,1	7,5 m <sup>3</sup> /h	52 m	5/4"	1"	24,7 kg
<b>MAT2CD69T24</b>	<b>2CD 69N T</b>	3x230/400V	1,5	7,5 m <sup>3</sup> /h	56 m	5/4"	1"	25,6 kg
<b>MAT2CB70T24</b>	<b>2CB 70N T</b>	3x230/400V	2,2	9 m <sup>3</sup> /h	63 m	5/4"	1"	25,6 kg
<b>MAT2CB71T24</b>	<b>2CB 71 T</b>	3x230/400V	3,0	12 m <sup>3</sup> /h	65,2 m	6/4"	5/4"	41,0 kg
<b>MAT2CB72T24</b>	<b>2CB 72 T</b>	3x230/400V	4,0	12 m <sup>3</sup> /h	79,1 m	6/4"	5/4"	44,8 kg
MAT2CB73T24	2CB 73T	3x230/400V	5,5	15 m <sup>3</sup> /h	89 m	6/4"	5/4"	50,5 kg
MAT2CB74T46	2CB 74 T	3x400/660V	5,5	30 m <sup>3</sup> /h	76,5 m	2"	5/4"	70,5 kg
MAT2CB75T24	2CB 75 T	3x230/400V	7,5	30 m <sup>3</sup> /h	86,1 m	2"	5/4"	77,0 kg
op aanvraag	2CB 76 T	3x400V	9,2	30 m <sup>3</sup> /h	93,1 m	2"	5/4"	85,0 kg
op aanvraag	2CB 77 T	3x400V	11,0	36 m <sup>3</sup> /h	98,6 m	2"	5/4"	92,0 kg