



CENTRIFUGAALPOMP SERIE CS

Hoog rendement pomp met enkele waaier hoog debiet toepassingen



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier gietijzer/messing



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C



Maximum bedrijfsdruk
6 bar



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
huishoudelijk, semi-industrieel, landbouw,
kleine/middelgrote beregeningsinstallaties

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen W	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "	Gewicht kg
MATCS752M	CS 75	1x230V	0,59	18,0 m ³ /h	9,5 m	2"	2"	14,2 kg
MATCS752T24	CS 75/2 T	3x230/400V	0,59	18,0 m ³ /h	9,5 m	2"	2"	14,2 kg
MATCS1002M	CS 100	1x230V	0,74	18,0 m ³ /h	12,6 m	2"	2"	15,5 kg
MATCS1002T24	CS 100/2 T	3x230/400V	0,74	18,0 m ³ /h	12,6 m	2"	2"	15,5 kg
MATCSB1002M	CSB 100/2	1x230V	0,74	18,0 m ³ /h	17,5 m	2"	2"	18,2 kg
MATCS1502M	CS 150	1x230V	1,1	48,0 m ³ /h	12,3 m	2"	2"	23,3 kg
MATCS1502T24	CS 150/2 T	3x230/400V	1,1	48,0 m ³ /h	12,3 m	2"	2"	23,3 kg
op aanvraag	CSB 150/2	1x230V	1,1	24,0 m ³ /h	21,5 m	2"	2"	19,1 kg
op aanvraag	CSB 150/2 T	3x230/400V	1,1	24,0 m ³ /h	21,5 m	2"	2"	19,1 kg
MATCS2002M	CS 200	1x230V	1,5	54,0 m ³ /h	13,8 m	2"	2"	24,3 kg
MATCS2002T24	CS 200/2 T	3x230/400V	1,5	54,0 m ³ /h	13,8 m	2"	2"	24,3 kg
MATCS2003M	CS 200/3	1x230V	1,5	54,0 m ³ /h	14,2 m	3"	3"	28,3 kg
MATCS2003T24	CS 200/3 T	3x230/400V	1,5	54,0 m ³ /h	14,2 m	3"	3"	28,3 kg
MATCS3003M	CS 300/3	1x230V	2,2	60,0 m ³ /h	17,5 m	3"	3"	31,5 kg
MATCS3003T24	CS 300/3 T	3x230/400V	2,2	60,0 m ³ /h	17,5 m	3"	3"	31,5 kg
MATCS4003T24	CS 400/3 T	3x230/400V	3,0	72,0 m ³ /h	21,5 m	3"	3"	31,6 kg
op aanvraag	CS 450/4	1x230V	3,0	96,0 m ³ /h	13,5 m	4"	4"	41,1 kg
MATCS4504T24	CS 450/4 T	3x230/400V	3,0	96,0 m ³ /h	13,5 m	4"	4"	41,1 kg
MATCS5504T24	CS 550/4 T	3x230/400V	4,0	96,0 m ³ /h	17,0 m	4"	4"	41,1 kg