



## CENTRIFUGAALPOMP SERIE EUROINOX

Horizontale meertraps centrifugaalpompe voor residentiële installaties

**MET PRESSCONTROL**



Behuizing rvs 304  
Materiaal waaier technopolymeer



**Temperatuurbereik vloeistof**  
0°C tot 35°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
8 bar



**Vervuilingsgraad water**  
proper



**Toepassing**  
huishoudelijk

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte max in m	Aansluiting "
DABEUROIN2530M	EUROINOX 25/30 M	1x230V	0,37	3 m <sup>3</sup> /h	34 m	1"
DABEUROIN3030M	EUROINOX 30/30 M	1x230V	0,45	3 m <sup>3</sup> /h	46 m	1"
DABEUROIN4030M	EUROINOX 40/30 M	1x230V	0,55	3 m <sup>3</sup> /h	57 m	1"
<b>DABEUROIN3050M</b>	<b>EUROINOX 30/50 M</b>	1x230V	0,55	4,8 m <sup>3</sup> /h	42 m	1"
<b>DABEUROIN3050MPRES</b>	<b>EUROINOX 30/50 M</b>	1x230V	0,55	4,8 m <sup>3</sup> /h	42 m	1"
DABEUROIN3050T24	EUROINOX 30/50 T	3x230/400V	0,55	4,8 m <sup>3</sup> /h	42 m	1"
DABEUROIN4050M	EUROINOX 40/50 M	1x230V	0,75	4,8 m <sup>3</sup> /h	58 m	1"
DABEUROIN4050T24	EUROINOX 40/50 T	3x230/400V	0,75	4,8 m <sup>3</sup> /h	58 m	1"
DABEUROIN5050M	EUROINOX 50/50 M	1x230V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	72 m	1"
DABEUROIN5050T24	EUROINOX 50/50 T	3x230/400V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	72 m	1"
DABEUROIN3080M	EUROINOX 30/80 M	1x230V	0,8	7,2 m <sup>3</sup> /h	47 m	1"
DABEUROIN3080T24	EUROINOX 30/80 T	3x230/400V	0,8	7,2 m <sup>3</sup> /h	47 m	1"
<b>DABEUROIN4080M</b>	<b>EUROINOX 40/80 M</b>	1x230V	1,0	7,2 m <sup>3</sup> /h	59 m	1"
<b>DABEUROIN4080MPRES</b>	<b>EUROINOX 40/80 M</b>	1x230V	1,0	7,2 m <sup>3</sup> /h	59 m	1"
DABEUROIN4080T24	EUROINOX 40/80 T	3x230/400V	1,0	7,2 m <sup>3</sup> /h	59 m	1"