

CENTRIFUGAALPOMP SERIE JET

Zelfaanzuigend voor algemeen gebruik



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier technopolymeer

**Temperatuurbereik vloeistof**

0°C tot 35°C

**Maximum bedrijfsdruk**

8 bar

**Vervuilingsgraad water**

proper

**Toepassing**

huishoudelijk

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opvoerhoogte max in m	Aanzuig "	Steek "
DABJET082M	JET 82 M	1x230V	0,6	3,6 m ³ /h	47 m	1"	1"
DABJET082T24	JET 82 T	3x230/400V	0,6	3,6 m ³ /h	47 m	1"	1"
DABJET102M	JET 102 M	1x230V	0,75	3,6 m ³ /h	53,8 m	1"	1"
DABJET102T24	JET 102 T	3x230/400V	0,75	3,6 m ³ /h	53,8 m	1"	1"
DABJET112M	JET 112 M	1x230V	1,0	3,6 m ³ /h	61 m	1"	1"
DABJET112T24	JET 112 T	3x230/400V	1,0	3,6 m ³ /h	61 m	1"	1"
DABJET092M	JET 92 M	1x230V	0,75	4,8 m ³ /h	36,2 m	1"	1"
DABJET132M	JET 132 M	1x230V	1,0	4,8 m ³ /h	48,3 m	1"	1"
DABJET132T24	JET 132 T	3x230/400V	1,0	4,8 m ³ /h	48,3 m	1"	1"
DABJET151M	JET 151 M	1x230V	1,1	4,2 m ³ /h	61 m	5/4"	1"
DABJET151T24	JET 151 T	3x230/400V	1,1	4,2 m ³ /h	61 m	5/4"	1"
DABJET200M	JET 200 M	1x230V	1,5	10,5 m ³ /h	41 m	6/4"	5/4"
DABJET200T24	JET 200 T	3x230/400V	1,5	10,5 m ³ /h	41 m	6/4"	5/4"
DABJET251M	JET 251 M	1x230V	1,85	7,2 m ³ /h	62 m	5/4"	1"
DABJET251T24	JET 251 T	3x230/400V	1,85	7,2 m ³ /h	62 m	5/4"	1"
DABJET300M	JET 300 M	1x230V	2,2	10,5 m ³ /h	51 m	6/4"	5/4"
DABJET300T24	JET 300 T	3x230/400V	2,2	10,5 m ³ /h	51 m	6/4"	5/4"