

**CENTRIFUGAALPOMP SERIE JETCOM**

Zelfaanzuigend voor algemeen gebruik



Behuizing technopolymeer

Materiaal waaier technopolymeer

**Temperatuurbereik vloeistof**

0°C tot 35°C

**Maximum bedrijfsdruk**

6 bar

**Vervuilingsgraad water**

proper

**Toepassing**

huishoudelijk

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte max in m	Aanzuig/steek "
DABJETCOM082M	JETCOM 82 M	1x230V	0,6	3,6 m <sup>3</sup> /h	47 m	1"
DABJETCOM102M	JETCOM 102 M	1x230V	0,75	3,6 m <sup>3</sup> /h	53,8 m	1"
DABJETCOM102T24	JETCOM 102 T	3x230/400V	0,75	3,6 m <sup>3</sup> /h	53,8 m	1"
DABJETCOM092M	JETCOM 92 M	1x230V	0,75	4,8 m <sup>3</sup> /h	36,2 m	1"
DABJETCOM132M	JETCOM 132 M	1x230V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	48,3 m	1"
DABJETCOM132T24	JETCOM 132 T	3x230/400V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	48,3 m	1"

**CENTRIFUGAALPOMP SERIE JETCOM SP**

Compacte zelfaanzuigende pomp voor water met hoog chloor gehalte



Behuizing technopolymeer

Materiaal waaier technopolymeer

**Temperatuurbereik vloeistof**

0°C tot 35°C

**Maximum bedrijfsdruk**

6 bar

**Vervuilingsgraad water**

Proper

**Toepassing**

huishoudelijk

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte max in m	Aansluiting "
DABJETCOM102SPM	JETCOM 102 SP M	1x230V	0,75	3,6 m <sup>3</sup> /h	53,8 m	1"