

## CENTRIFUGAALPOMP SERIE JETINOX

Zelfaanzuigend voor algemeen gebruik



**MET PRESSCONTROL**



Behuizing rvs 304  
Materiaal waaier technopolymeer



**Temperatuurbereik vloeistof**  
0°C tot 35°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
8 bar



**Vervuilingsgraad water**  
proper



**Toepassing**  
huishoudelijk

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opvoerhoogte max in m	Aansluiting "
DABJETIN082M	JETINOX 82 M	1x230V	0,6	3,6 m <sup>3</sup> /h	47 m	1"
DABJETIN082T24	JETINOX 82 T	3x230/400V	0,6	3,6 m <sup>3</sup> /h	47 m	1"
DABJETINI02M	JETINOX 102 M	1x230V	0,75	3,6 m <sup>3</sup> /h	53,8 m	1"
DABJETI02T24	JETINOX 102 T	3x230/400V	0,75	3,6 m <sup>3</sup> /h	53,8 m	1"
DABJETINI12M	JETINOX 112 M	1x230V	1,0	3,6 m <sup>3</sup> /h	61 m	1"
DABJETINI12T24	JETINOX 112 T	3x230/400V	1,0	3,6 m <sup>3</sup> /h	61 m	1"
DABJETIN092M	JETINOX 92 M	1x230V	0,75	4,8 m <sup>3</sup> /h	36,2 m	1"
<b>DABJETIN132M</b>	<b>JETINOX 132 M</b>	1x230V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	48,3 m	1"
<b>DABJETIN132MPRES</b>	<b>JETINOX 132 M</b>	1x230V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	48,3 m	1"
DABJETIN132T24	JETINOX 132 T	3x230/400V	1,0	4,8 m <sup>3</sup> /h	48,3 m	1"