



CENTRIFUGAALPOMP SERIE KPS/KPF

Periferische centrifugaalpompe geschikt voor grote opvoerhoogtes



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier messing

-  **Temperatuurbereik vloeistof**
0°C tot 35°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**
10 bar
-  **Vervuilingsgraad water**
proper
-  **Toepassing**
huishoudelijk & industrieel

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opvoerhoogte max in m
DABKPS3016M	KPS 30/16 M	1x230V	0,37	1,8 m ³ /h	32,5 m
op aanvraag	KPS 30/16 M-P	1x230V	0,37	1,8 m ³ /h	32,5 m
op aanvraag	KPS 30/16 T	3x230/400V	0,37	1,8 m ³ /h	32,5 m
op aanvraag	KPF 30/16 M	1x230V	0,37	1,8 m ³ /h	32,5 m
DABKPF3016T24	KPF 30/16 T	3x230/400V	0,37	1,8 m ³ /h	32,5 m

CENTRIFUGAALPOMP SERIE KP

Periferische centrifugaalpompe geschikt voor grote opvoerhoogtes



Behuizing messing
Materiaal waaier messing

-  **Temperatuurbereik vloeistof**
0°C tot 35°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**
12 bar
-  **Vervuilingsgraad water**
proper
-  **Toepassing**
huishoudelijk & industrieel beperkt

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opvoerhoogte max in m
DABKP3818M	KP 38/18 M	1x230V	0,6	2,4 m ³ /h	54 m
DABKP3818T24	KP 38/18 T	3x230/400V	0,6	2,4 m ³ /h	54 m
DABKP6006M	KP 60/6 M	1x230V	0,37	0,9 m ³ /h	87 m
DABKP6006T24	KP 60/6 T	3x230/400V	0,37	0,9 m ³ /h	87 m
DABKP6012M	KP 60/12 M	1x230V	0,75	1,8 m ³ /h	107 m
DABKP6012T24	KP 60/12 T	3x230/400V	0,75	1,8 m ³ /h	107 m