



CENTRIFUGAALPOMP SERIE KPS/KPF

Periferische centrifugaalpompe geschikt voor grote opvoerhoogtes



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier messing

- Temperatuurbereik vloeistof**
0°C tot 35°C
- Maximum bedrijfsdruk**
10 bar
- Vervuilingsgraad water**
proper
- Toepassing**
huishoudelijk & industrieel

VARIATIES

| Bestelnr | Type | Spanning V | Vermogen kW | Debiet m ³ /h | Opvoerhoogte max in m |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| DABKPS3016M | KPS 30/16 M | 1x230V | 0,37 | 1,8 m ³ /h | 32,5 m |
| op aanvraag | KPS 30/16 M-P | 1x230V | 0,37 | 1,8 m ³ /h | 32,5 m |
| op aanvraag | KPS 30/16 T | 3x230/400V | 0,37 | 1,8 m ³ /h | 32,5 m |
| op aanvraag | KPF 30/16 M | 1x230V | 0,37 | 1,8 m ³ /h | 32,5 m |
| DABKPF3016T24 | KPF 30/16 T | 3x230/400V | 0,37 | 1,8 m ³ /h | 32,5 m |

CENTRIFUGAALPOMP SERIE KP

Periferische centrifugaalpompe geschikt voor grote opvoerhoogtes



Behuizing messing
Materiaal waaier messing

- Temperatuurbereik vloeistof**
0°C tot 35°C
- Maximum bedrijfsdruk**
12 bar
- Vervuilingsgraad water**
proper
- Toepassing**
huishoudelijk & industrieel beperkt

VARIATIES

| Bestelnr | Type | Spanning V | Vermogen kW | Debiet m ³ /h | Opvoerhoogte max in m |
|--------------|------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| DABKP3818M | KP 38/18 M | 1x230V | 0,6 | 2,4 m ³ /h | 54 m |
| DABKP3818T24 | KP 38/18 T | 3x230/400V | 0,6 | 2,4 m ³ /h | 54 m |
| DABKP6006M | KP 60/6 M | 1x230V | 0,37 | 0,9 m ³ /h | 87 m |
| DABKP6006T24 | KP 60/6 T | 3x230/400V | 0,37 | 0,9 m ³ /h | 87 m |
| DABKP6012M | KP 60/12 M | 1x230V | 0,75 | 1,8 m ³ /h | 107 m |
| DABKP6012T24 | KP 60/12 T | 3x230/400V | 0,75 | 1,8 m ³ /h | 107 m |