



## CENTRIFUGAALPOMP SERIE MB

Dubbel waaijerige pomp voor huishoudelijke en industriële installaties



Behuizing gietijzer

Materiaal waaijer noryl



**Temperatuurbereik vloeistof**

maximum 50°C



**Maximum bedrijfsdruk**

8 bar



**Vervuilingsgraad water**

proper



**Toepassing**

huishoudelijk, semi-industrieel, landbouw

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "	Gewicht kg
MATMB150M	MB 150	1x230V	1,1	9 m <sup>3</sup> /h	25,0 - 39,5 m	6/4"	5/4"	21,2 kg
MATMBT150T24	MB 150 T	3x230/400V	1,1	9 m <sup>3</sup> /h	25,0 - 39,5 m	6/4"	5/4"	21,2 kg
MATMB200M	MB 200	1x230V	1,65	9 m <sup>3</sup> /h	29,0 - 43,0 m	6/4"	5/4"	21,7 kg
<b>MATMB200T24</b>	<b>MB 200 T</b>	3x230/400V	1,65	9 m <sup>3</sup> /h	29,0 - 43,0 m	6/4"	5/4"	21,7 kg
<b>MATMB300T24</b>	<b>MB 300 T</b>	3x230/400V	2,2	12 m <sup>3</sup> /h	25,0 - 49,0 m	6/4"	5/4"	21,7 kg