

CENTRIFUGAALPOMP SERIE SUPERJET 100 - 300

Hoog rendement pomp voor residentiële/industriële installaties

MET PRESCONTROL



Behuizing gietijzer

Materiaal waaier messing



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk

6 bar



Vervuilingsgraad water

proper



Toepassing

huishoudelijk, industrieel, wasinstallaties, beregening

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Aanzuig- diepte	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "
SUPERJET 100	COMPSUPJET100M	1x230V	0,75	3,6 m ³ /h	8/9 m	43 m	1"	1"
SUPERJET 150	COMPSUPJET150M	1x230V	1,1	7,2 m ³ /h	8/9 m	50 m	6/4"	5/4"
SUPERJET 150	COMPSUPJET150T24	3x230/400V	1,1	7,2 m ³ /h	8/9 m	50 m	6/4"	5/4"
SUPERJET 200	COMPSUPJET200M	1x230V	1,5	7,2 m ³ /h	8/9 m	56 m	6/4"	5/4"
SUPERJET 200	COMSUPJET200T24	3x230/400V	1,5	7,2 m ³ /h	8/9 m	56 m	6/4"	5/4"
SUPERJET 300	COMSUPJET300M	1x230V	2,2	8,4 m ³ /h	8/9 m	62 m	6/4"	5/4"
SUPERJET 300	COMPSUPJET300T24	3x230/400V	2,2	8,4 m ³ /h	8/9 m	62 m	6/4"	5/4"
SUPERJET 100 met presscontrol	COMSUPJET100MPRES	1x230V	0,75	3,6 m ³ /h	9 m	43 m	1"	1"