



## CENTRIFUGAALPOMP SERIE T2

Drukverhogende pomp met dubbele waaier voor zuurstofhoudend water



Behuizing gietijzer

Materiaal waaier noryl



**Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 50°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
6 bar



**Vervuilingsgraad water**  
proper



**Toepassing**  
landbouw, semi-industrieel

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Aanzuig- diepte	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "	Gewicht kg
<b>MATTEM</b>	<b>TE</b>	1x230V	1,1	4,8 m <sup>3</sup> /h	8/9 m	61,0 m	6/4"	1"	27,9 kg
<b>MATTET24</b>	<b>TE T</b>	3x230/400V	1,1	4,8 m <sup>3</sup> /h	8/9 m	61,0 m	6/4"	1"	27,9 kg
<b>MATTFM</b>	<b>TF</b>	1x230V	1,65	6,0 m <sup>3</sup> /h	8/9 m	61,0 m	6/4"	1"	28,7 kg
<b>MATTFT24</b>	<b>TF T</b>	3x230/400V	1,65	6,0 m <sup>3</sup> /h	8/9 m	61,0 m	6/4"	1"	28,7 kg
<b>MATTGM</b>	<b>TG</b>	1x230V	2,2	8,4 m <sup>3</sup> /h	8/9 m	64,0 m	6/4"	1"	29,6 kg
<b>MATTGT24</b>	<b>TG T</b>	3x230/400	2,2	8,4 m <sup>3</sup> /h	8/9 m	64,0 m	6/4"	1"	29,6 kg



t = driefasige pomp

-