INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

PA CALIBRE

PA PERSLUCHTSLANG

Gecalibreerde persluchtslang uit polyamide 12:

- ✓ gladde binnen- en buitenwand
- ✓ uitstekende mechanische weerstand
- ✓ uv bestendig
- ✓ zeer geschikt voor vacuüm toepassingen
- ✓ variaties in kleur voor goede herkenbaarheid in de verschillende zone's

Temperatuurbereik
van -15°C tot +80°C

Werkdruk
tot maximum 33 bar

TOEPASSING

- Pneumatische aansturingen
- Transport van oa chemicaliën, solventen en brandstoffen onder druk
- Labo's
- Maakindustrie
- Garages

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET

PUSH-IN P173

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLPT02	2	4	33	133	24	9,7	50/100/1000
SLPT03	2,7	4	22	90	30	7,0	25/100
SLPT04	4	6	20	80	36	16,2	25/50/100/1000
SLPT06	6	8	14	57	48	22,7	25/50/100/600
SLPT08	8	10	11	45	60	29,1	25/50/100/400
SLPT10	10	12	9	36	72	35,6	25/50/100
SLPT11	11	14	12	48	84	60,7	25/100
SLPT12	12	14	7	30	84	42,1	25/100
SLPT13	13	16	10	41	96	70,4	25