

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

RADIATORSLANG



EPDM PERSSLANG



EPDM radiator- en heetwaterslang:

- ✓ voor lage druk toepassingen
- ✓ geschikt voor koelwater met antivries en water/glycol mengelingen
- ✓ gladde binnenwand en buitenwand met doekafdruk



Temperatuurbereik
van -30°C tot +100°C



Werkdruk
tot maximum 4 bar

TOEPASSING

- Koelwater
- Heetwater
- Water/glycol mengelingen
- Radiator

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Lengte m
RPRA013	13	21	4	12	130	390	1
RPRA016	16	24	4	12	160	460	1
RPRA019	19	27	4	12	190	530	1
RPRA022	22	30	4	12	220	600	1
RPRA025	25	33	4	12	250	650	1
RPRA028	28	36	4	12	280	720	1
RPRA030	30	38	4	12	300	760	1
RPRA032	32	40	4	12	320	810	1
RPRA035	35	43	4	12	350	870	1
RPRA038	38	46	4	12	380	940	1
RPRA040	40	48	4	12	400	970	1
RPRA042	42	50	4	12	420	1020	1
RPRA045	45	53	4	12	450	1070	1
RPRA048	48	56	4	12	480	1150	1
RPRA050	50	58	4	12	500	1190	1
RPRA055	55	62	4	12	550	1270	1
RPRA060	60	68	4	12	600	1340	1
RPRA063	63	71	4	12	630	1410	1
RPRA065	65	73	4	12	650	1480	1
RPRA070	70	78	4	12	700	1520	1
RPRA075	76	83	4	12	760	1620	1
RPRA080	80	88	4	12	800	1730	1
RPRA090	90	98	4	12	900	1900	1
RPRA1020	102	112	4	12	1020	2260	1
RPRA110	110	122	4	12	1100	2490	1
RPRA115	114	127	4	12	1140	2540	1
RPRA125	127	140	4	12	1270	3120	1
RPRA140	140	153	4	12	1400	3400	1
RPRA150	152	165	4	12	1520	4200	1

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL