

## HANDEMEMBRAANPOMP

Oppompen van zuigleidingen bij gebruik van normaal aanzuigende pompen



Behuizing Aluminium  
Membraan NBR



**Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 40°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
NVT



**Vervuilingsgraad**  
proper, licht vervuild



**Toepassing**  
landbouw, industrie, maritiem

## VARIATIES

Bestelnr	Debiet m <sup>3</sup> /h	Aansluiting "	Aanzuigdiepte m	Opv.hoogte m	Gewicht kg
<b>17130199</b>	1,5 m <sup>3</sup> /h	3/4"	3 m	20 m	0,082 kg

## SIPHON POMP UIT POLYETHYLEEN

Hand hevelpomp voor verpompen van (agressieve) vloeistoffen.



Behuizing Polyethyleen  
Mechanisme Polyethyleen



**Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 35°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
NVT



**Vervuilingsgraad**  
proper, licht vervuild, zanderig



**Toepassing**  
auto, motor, boot

## VARIATIES

Bestelnr	Debiet l/m	Vatgrootte l	Type aanzuiging	Gewicht kg
<b>13520001</b>	6 l/m	12 - 20l	Handpomp	1,5 kg
13520104	12 l/m	60 - 200l	Handpomp	2,0 kg
<b>13520000</b>	20 l/m	60 - 200l	Knijpbal	2,5 kg