

**DOMPELPOMP SERIE BIOX**

Verpompen en drainage van vervuild en zanderig water

**Flotec**

Behuizing rvs 304  
Materiaal waaier rvs 304 (type vortex)



**Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 40°C



**Maximum bedrijfsdruk**  
NVT



**Vervuilingsgraad water**

proper, licht vervuild, zanderig, vuil



**Toepassing**

huishoudelijk

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Aansluiting "	Opv. hoogte max in m	Vlotter	Korrel- grootte	Kabel lengte	Gewicht kg
<b>FLOBIOX200MA</b>	<b>BIOX 200/8</b>	1x230V	0,9	17,1 m <sup>3</sup> /h	6/4"	9 m	ja	40 mm	10 m	8,5 kg
<b>FLOBIOX300MA</b>	<b>BIOX 300/10</b>	1x230V	1,3	21,0 m <sup>3</sup> /h	2"	11 m	ja	40 mm	10 m	9,0 kg
<b>FLOBIOX400MA</b>	<b>BIOX 400/12</b>	1x230V	1,6	27,0 m <sup>3</sup> /h	2"	12 m	ja	40 mm	10 m	10,0 kg