

DOMPELPOMP SERIE GRINDER

Versnijderpomp voor het vermalen van water met vaste bestanddelen



DOMPELPOMPEN



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 50°C

Maximum bedrijfsdruk
NVT

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, vuil

Toepassing
huishoudelijk, hotels, industrieel, vermalen van vaste delen

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting "	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg	
	GRINDER 100*	COMGRI100MA	1x230V	0,75	9,5 m³/h	16 m	2"	ja	10 m	27 kg
	GRINDER 200	COMGRI200M	1x230V	1,5	8,2 m³/h	24 m	5/4"	nee	10 m	36 kg
	GRINDER 200	COMGRI200T4	3x400V	1,5	8,2 m³/h	24 m	5/4"	nee	10 m	33 kg
	GRINDER 300	COMGRI300T4	3x400V	2,2	9,4 m³/h	28 m	5/4"	nee	10 m	35 kg
	GRINDER 500	COMGRI500T4	3x400V	3,7	19,2 m³/h	28 m	2" - DN50	nee	10 m	53 kg

*enkel voor huishoudelijk gebruik