

DOMPELPOMP SERIE JS

Verpompen en drainage van proper en licht vervuild water



Behuizing rvs/gietijzer

Materiaal waaier kunststof



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk

NVT



Vervuilingsgraad water

proper, licht vervuild



Toepassing

huishoudelijk, bouwputten, zwembaden

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
JSJS0100	JS-100MAN	1x230V	0,1	5,1 m ³ /h	6,5 m	5/4"	nee	10 m	-
JSJS0100A	JS-100A	1x230V	0,1	5,1 m ³ /h	6,5 m	5/4"	ja	10 m	-
JSJS0100MA	JS-100MA	1x230V	0,1	5,1 m ³ /h	6,5 m	5/4"	ja, vast	10 m	-
JSJS0150	JS-150MAN	1x230V	0,15	7,8 m ³ /h	7m	5/4"	nee	10 m	7,6 kg
JSJS0150A	JS-150A	1x230V	0,15	7,8 m ³ /h	7m	5/4"	ja	10 m	7,6 kg
JSJS0150MA	JS-150MA	1x230V	0,15	7,8 m ³ /h	7m	5/4"	ja, vast	10 m	7,6 kg
JSJS00250	JS-250MAN	1x230V	0,25	12,0 m ³ /h	10m	6/4"	nee	10 m	12,5 kg
JSJS00250A	JS-250A	1x230V	0,25	12,0 m ³ /h	10m	6/4"	ja	10 m	12,5 kg
JSJS00250MA	JS-250MA	1x230V	0,25	12,0 m ³ /h	10m	6/4"	ja, vast	10 m	12,5 kg
JSJS0400	JS-400MAN	1x230V	0,4	14,4 m ³ /h	12m	2"	nee	10 m	15 kg
JSJS0400A	JS-400A	1x230V	0,4	14,4 m ³ /h	12m	2"	ja	10 m	15 kg
JSJS0400MA	JS-400MA	1x230V	0,4	14,4 m ³ /h	12m	2"	ja, vast	10 m	15 kg
JSJS0750	JS-750MAN	1x230V	0,75	24,0 m ³ /h	15m	2"	nee	10 m	27 kg
JSJS0750A	JS-750A	1x230V	0,75	24,0 m ³ /h	15m	2"	ja	10 m	27 kg
JSJS1500	JS-1500MAN	1x230V	1,5	30,0 m ³ /h	17m	3"	nee	10 m	32 kg



MAN = manueel, zonder vlotter
 A = automatisch, met losse vlotter
 MA = automatisch, met magneetschakelaar/ buisvlotter
 H = uitvoering met hoge opvoerhoogte