

DOMPELPOMP SERIE READY

Lichtgewicht bouwwerfdompelpomp voor licht vervuild en zanderig water



Behuizing aluminium
Materiaal waaier polyurethaan bekleed

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 35°C

Maximum bedrijfsdruk
NVT

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, zanderig

Toepassing
bouw, semi-industrieel

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Aan-sluiting	Opv. hoogte max in m	Vlotter	Korrel-grootte	Kabel lengte	Gewicht kg
READY 4 L	FLYREADY0003	1x230V	0,42	12 m ³ /h	2"	10 m	ja	5 mm	10 m	12,0 kg
READY 4	FLYREADY0001	1x230V	0,42	15 m ³ /h	2"	10 m	ja	5 mm	10 m	12,0 kg
READY 4	FLYREADY0002	1x230V	0,42	15 m ³ /h	2"	10 m	nee	5 mm	10 m	12,0 kg
READY 8	FLYREADY0005	1x230V	0,75	19 m ³ /h	2"	14 m	ja	5 mm	10 m	14,5 kg
READY 8	FLYREADY0006	1x230V	0,75	19 m ³ /h	2"	14 m	nee	5 mm	10 m	14,5 kg