

DOMPELPOMP SERIE SAND

Verpompen en drainage van zanderig water

comex

Behuizing gietijzer

Materiaal waaier gietijzer

**Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 50°C**Maximum bedrijfsdruk**
NVT**Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, zanderig**Toepassing**
bouwwerven, industrieel, drainage,
funderingen

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting "	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg	
	SAND 50	COMSAND050MA	1x230V	0,37	12,0 m ³ /h	8 m	5/4"	ja	10 m	12 kg
	SAND 50	COMSAND050M	1x230V	0,37	12,0 m ³ /h	8 m	5/4"	nee	10 m	12 kg
	SAND 100	COMSAND100M	3x400V	0,75	18,9 m ³ /h	12 m	6/4"	nee	10 m	23 kg
	SAND 100	COMSAND100MA	1x230V	0,75	18,9 m ³ /h	12 m	6/4"	ja	10 m	23 kg
	SAND 100	COMSAND100T4	1x230V	0,75	18,9 m ³ /h	12 m	6/4"	nee	10 m	23 kg
	SAND 150	COMSAND150M	3x400V	1,1	24,0 m ³ /h	14 m	2"	nee	10 m	36 kg
	SAND 150	COMSAND150MA	1x230V	1,1	24,0 m ³ /h	14 m	2"	ja	10 m	36 kg
	SAND 150	COMSAND150T4	1x230V	1,1	24,0 m ³ /h	14 m	2"	nee	10 m	36 kg
	SAND 200	COMSAND200MA	3x400V	1,5	32,7 m ³ /h	16 m	2"	ja	10 m	37 kg
	SAND 200	COMSAND200T4	1x230V	1,5	32,7 m ³ /h	16 m	2"	nee	10 m	37 kg
	SAND 300	COMSAND300T4	3x400V	2,2	40,2 m ³ /h	16 m	DN 80	nee	10 m	41 kg