

DOMPELPOMP SERIE SUPERSAND

Verpompen en drainage van zanderig en vuil water



Behuizing rvs 304

Materiaal waaier gietijzer



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk

NVT



Vervuilingsgraad water

proper, licht vervuild, zanderig, vuil



Toepassing

bouwwerven, industrieel, drainage, grondwerken

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
SUPERSAND N 150	COMSUPSANDN0150M	1x230V	1,1	22,68 m ³ /h	15 m	2"	nee	10 m	28 kg
SUPERSAND N 200	COMSUPSANDN0200M	1x230V	1,5	43,38 m ³ /h	15 m	3" - DN80	nee	10 m	40 kg
SUPERSAND N 200	COMSUPSANDN0200T4	3x400V	1,5	43,38 m ³ /h	15 m	3" - DN80	nee	10 m	36 kg
SUPERSAND AG 500	COMSUPSANDAG500T4	3x400V	3,7	65,1 m ³ /h	25 m	3" - DN80	nee	10 m	45 kg
SUPERSAND AG 300	COMSUPSANDAG300T4	3x400V	2,2	50,7 m ³ /h	20 m	3" - DN80	nee	10 m	40 kg
SUPERSAND N 1000	COMSUPSANDN1000T4	3x400V	7,5	108,0 m ³ /h	35 m	4"	nee	10 m	77 kg



AG = met agitator/woelkop