

DOMPELPOMP SERIE VORTEX 75 - 150 SS 304



Verpompen en drainage van rioolwater met vaste bestanddelen



Behuizing rvs 304
Materiaal waaier rvs 304 (type vortex)

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, zanderig, vuil
- Toepassing**
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting "	Vlotter	Kabel	Gewicht kg
COMVOR0075SS304MA	VORTEX 75 SS 304	1x230V	0,55	14,7 m ³ /h	8 m	6/4"	ja	10 m	13 kg
COMVOR0100SS304MA	VORTEX 100 SS 304	1x230V	0,75	17,1 m ³ /h	10 m	6/4"	ja	10 m	14 kg

DOMPELPOMP SERIE VORTEX 100 - 500 SS 316



Verpompen en drainage van agressieve vloeistoffen zoals zuren



Behuizing rvs 316
Materiaal waaier rvs 316

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, zanderig, vuil
- Toepassing**
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
VORTEX 100 SS 316	COMVOR0100SS316MA	1x230V	0,75	21,0 m ³ /h	12 m	2" - DN 50	ja	10 m	16 kg
VORTEX 200 SS 316	COMVOR0200SS316T4	3x400V	1,5	55,8 m ³ /h	12 m	3" - DN 80	nee	10 m	29 kg
VORTEX 300 SS 316	COMVOR0300SS316T4	3x400V	2,2	67,2 m ³ /h	16 m	3" - DN 80	nee	10 m	32 kg
VORTEX 500 SS 316	COMVOR0500SS316T4	3x400V	3,7	78,9 m ³ /h	16 m	3" - DN 80	nee	10 m	43 kg