

DOMPELPOMP SERIE VORTEX 150 - 300

Voor verpompen en drainage van vuil water met vaste bestanddelen



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier gietijzer (type vortex)



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, vuil



Toepassing
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg	
	VORTEX 150	COMVOR0150MA	1x230V	1,1	27,0 m ³ /h	8 m	2"	ja	10 m	33 kg
	VORTEX 150	COMVOR0150T4	3x400V	1,1	27,0 m ³ /h	8 m	2"	nee	10 m	33 kg
	VORTEX 200	COMVOR0200MA	1x230V	1,5	33,0 m ³ /h	10 m	2"	ja	10 m	34 kg
	VORTEX 200	COMVOR0200T4	3x400V	1,5	33,0 m ³ /h	10 m	2"	nee	10 m	34 kg
	VORTEX 300	COMVOR0300T2	3x230V	2,2	42,0 m ³ /h	12 m	DN 80	nee	10 m	39 kg
	VORTEX 300	COMVOR0300T4	3x400V	2,2	42,0 m ³ /h	12 m	DN 80	nee	10 m	39 kg