

DOMPELPOMP SERIE VORTEX 50 - 75

Voor verpompen en drainage van regen- en afvalwater



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier gietijzer (type vortex)



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, vuil



Toepassing
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
COMVOR0050MA	VORTEX 50	1x230V	0,37	10,8 m ³ /h	6 m	5/4"	ja	10 m	11 kg
COMVOR0050M	VORTEX 50	1x230V	0,37	10,8 m ³ /h	6 m	5/4"	nee	10 m	11 kg
COMVOR0075MA	VORTEX 75	1x230V	0,55	13,5 m ³ /h	8 m	5/4"	ja	10 m	17 kg
COMVOR0075M	VORTEX 75	1x230V	0,55	13,5 m ³ /h	8 m	5/4"	nee	10 m	17 kg

DOMPELPOMP SERIE VORTEX 100 - 140

Voor verpompen en drainage van regen- en afvalwater



Behuizing gietijzer
Materiaal waaier gietijzer (type vortex)



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, vuil



Toepassing
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
COMVOR0100MA	VORTEX 100	1x230V	0,75	18,0 m ³ /h	8 m	2"	ja	10 m	25 kg
COMVOR0100M	VORTEX 100	1x230V	0,75	18,0 m ³ /h	8 m	2"	neen	10 m	25 kg
COMVOR0100T4	VORTEX 100	3x400V	0,75	18,0 m ³ /h	8 m	2"	nee	10 m	25 kg
COMVOR0140MA	VORTEX 140	1x230V	1,04	24,0 m ³ /h	9 m	2"	ja	10 m	27 kg