





## DOMPELPOMP SERIE VORTEX 75 - 150 SS 304



Verpompen en drainage van rioolwater met vaste bestanddelen



Behuizing rvs 304  
Materiaal waaier rvs 304 (type vortex)

-  **Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 50°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**  
NVT
-  **Vervuilingsgraad water**  
proper, licht vervuild, zanderig, vuil
-  **Toepassing**  
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

### VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting "	Vlotter	Kabel	Gewicht kg
COMVOR0075SS304MA	VORTEX 75 SS 304	1x230V	0,55	14,7 m <sup>3</sup> /h	8 m	6/4"	ja	10 m	13 kg
<b>COMVOR0100SS304MA</b>	<b>VORTEX 100 SS 304</b>	1x230V	0,75	17,1 m <sup>3</sup> /h	10 m	6/4"	ja	10 m	14 kg





## DOMPELPOMP SERIE VORTEX 100 - 500 SS 316



Verpompen en drainage van agressieve vloeistoffen zoals zuren



Behuizing rvs 316  
Materiaal waaier rvs 316

-  **Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 50°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**  
NVT
-  **Vervuilingsgraad water**  
proper, licht vervuild, zanderig, vuil
-  **Toepassing**  
afvalwater, huishoudelijk, industrieel, landbouw

### VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
VORTEX 100 SS 316	COMVOR0100SS316MA	1x230V	0,75	21,0 m <sup>3</sup> /h	12 m	2" - DN 50	ja	10 m	16 kg
VORTEX 200 SS 316	COMVOR0200SS316T4	3x400V	1,5	55,8 m <sup>3</sup> /h	12 m	3" - DN 80	nee	10 m	29 kg
VORTEX 300 SS 316	COMVOR0300SS316T4	3x400V	2,2	67,2 m <sup>3</sup> /h	16 m	3" - DN 80	nee	10 m	32 kg
VORTEX 500 SS 316	COMVOR0500SS316T4	3x400V	3,7	78,9 m <sup>3</sup> /h	16 m	3" - DN 80	nee	10 m	43 kg