

DOMPELPOMP VORTEX 400 - 4700

Verpompen en drainage van afvalwater met vaste/vezelachtige delen



Behuizing gietijzer

Materiaal waaier gietijzer



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk

NVT



Vervuilingsgraad water

proper, licht vervuild, vuil



Toepassing

influent, afvalwater, industrieel, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aanslui- ting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
COMVOR0400T4	VORTEX 400	3x400V	3,0	105,0 m ³ /h	12 m	DN 100	nee	10 m	70 kg
COMVOR0550T46	VORTEX 550	3x400/660V	4,0	134,4 m ³ /h	12 m	DN 100	nee	10 m	97 kg
COMVOR0750T46	VORTEX 750	3x400/660V	5,5	165,0 m ³ /h	16 m	DN 100	nee	10 m	103 kg
COMVOR1000T46	VORTEX 1000	3x400/660V	7,5	270,0 m ³ /h	16 m	DN 150	nee	10 m	122 kg
COMVOR1500T46	VORTEX 1500	3x400/660V	11,0	330,0 m ³ /h	16 m	DN 150	nee	10 m	260 kg
COMVOR2000T46	VORTEX 2000	3x400/660V	15,0	360,0 m ³ /h	20 m	DN 150	nee	10 m	272 kg
COMVOR2700T46	VORTEX 2700	3x400/660V	20,0	408,0 m ³ /h	24 m	DN 150	nee	10 m	308 kg
COMVOR3400T46	VORTEX 3400	3x400/660V	25,0	432,0 m ³ /h	24 m	DN 150	nee	10 m	320 kg