

**DOMPELPOMP SERIE 2600**

Bouwwerfdompelpomp voor vuil en zanderig water



Behuizing aluminium (optie: rvs)

Materiaal waaier hard-Iron™

**Temperatuurbereik vloeistof**

maximum 40°C

**Maximum bedrijfsdruk**

NVT

**Vervuilingsgraad water**

proper, licht vervuild, zanderig, vuil

**Toepassing**

stedelijk, bouw, industrieel

## VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Korrelgrootte mm	Gewicht kg	
	2610 K233 MT	op aanvraag	3x400V	1,2	29 m <sup>3</sup> /h	15 m	2"	7,5 mm	21,5 kg
	<b>2610 K234 MT</b>	<b>FLYKS0004</b>	3x400V	1,2	29 m <sup>3</sup> /h	15 m	2"	7,5 mm	21,5 kg
	2610 K237 MT	FLYKS0001	1x230V	0,85	29 m <sup>3</sup> /h	15 m	2"	7,5 mm	21,5 kg
	2620 K233 MT	FLYKS0003	1x230V	1,5	54 m <sup>3</sup> /h	19 m	3"	9,0 mm	32,0 kg
	2620 K234 MT	FLYKS0005	3x400V	2,2	61 m <sup>3</sup> /h	21 m	3"	9,0 mm	32,0 kg
	2620 K226 MT	op aanvraag	3x400V	2,2	65 m <sup>3</sup> /h	21 m	3"	9,0 mm	32,0 kg
	2630 B226 MT	FLYBS0003	3x400V	3,7	122 m <sup>3</sup> /h	20 m	4"	10,0 mm	48,0 kg
	2630 B251 HT	FLYBS0002	3x400V	3,7	65 m <sup>3</sup> /h	36 m	3"	10,0 mm	48,0 kg
	2630 B234 MT	FLYBS0001	3x400V	3,7	130 m <sup>3</sup> /h	20 m	4"	10,0 mm	48,0 kg
	2640 B226 MT	FLYBS0006	3x400V	5,6	144 m <sup>3</sup> /h	28 m	4"	10,0 mm	56,0 kg
	2640 B251 HT	FLYBS0005	3x400V	5,6	72 m <sup>3</sup> /h	45 m	3"	10,0 mm	56,0 kg
	2640 K234 MT	FLYKS0007	3x400V	5,6	155 m <sup>3</sup> /h	28 m	4"	10,0 mm	56,0 kg
	2660 B226 MT	FLYBS0008	3x400V	10,0	200 m <sup>3</sup> /h	39 m	6"	10,0 mm	91,0 kg
	2660 B251 HT	FLYBS0007	3x400V	10,0	115 m <sup>3</sup> /h	55 m	4"	10,0 mm	91,0 kg
	2660 K234 MT	FLYKS0008	3x400V	10,0	250 m <sup>3</sup> /h	39 m	6"	10,0 mm	91,0 kg
	2670 B226 MT	FLYBS0010	3x400V	18,0	350 m <sup>3</sup> /h	40 m	6"	10,0 mm	154,0 kg
	2670 B251 HT	FLYBS0009	3x400V	18,0	160 m <sup>3</sup> /h	65 m	4"	10,0 mm	154,0 kg