MOTORPOMP SERIE INTENS

Sporadisch verpompen van proper en licht vervuild water

Motor Honda

Materiaal waaier gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
2,6 bar

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild *(type TR = vuil)*

Toepassing
huishoudelijk, semi-industrieel, bouw, land-bouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Type motor	brandstof	Debiet m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting	Gebruiks-duur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
SDMOXT236H	**INTENS TR 2.36 H**	GX 120	benzine	36	26 m	2" - 50 mm	2 u	8 mm	23 kg

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST HP 2.26 H

Hogedruk motorpomp voor oa het reinigen van landbouwvoertuigen

Motor Honda

Materiaal waaier gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
5,7 bar

Vervuilingsgraad water
proper

Toepassing
bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type motor	brandstof	Debiet m³/h	Opv.hoogte	Aansluiting	Gebruiks-duur	korrelgroot-te mm	Gewicht kg
SDMOHP226H	**GX 160**	benzine	26,4	57 m	2" - 50 mm	3,4 u	8 mm	30 kg