

MOTORPOMP SERIE INTENS

Sporadisch verpompen van proper en licht vervuild water



Motor Honda
Materiaal waaier gietijzer

-  **Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**
2,6 bar
-  **Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild (*type TR = vuil*)
-  **Toepassing**
huishoudelijk, semi-industrieel, bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Type motor	brandstof	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte	Aansluiting	Gebruiksduur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
SDMOXT236H	INTENS TR 2.36 H	GX 120	benzine	36	26 m	2" - 50 mm	2 u	8 mm	23 kg

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST HP 2.26 H

Hogedruk motorpomp voor oa het reinigen van landbouwvoertuigen



Motor Honda
Materiaal waaier gietijzer

-  **Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
-  **Maximum bedrijfsdruk**
5,7 bar
-  **Vervuilingsgraad water**
proper
-  **Toepassing**
bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type motor	brandstof	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte	Aansluiting	Gebruiksduur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
SDMOHP226H	GX 160	benzine	26,4	57 m	2" - 50 mm	3,4 u	8 mm	30 kg