

DOMPELPOMP SERIE SUPERSAND

Verpompen en drainage van zanderig en vuil water



Behuizing rvs 304

Materiaal waaier gietijzer



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT





Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuuld, zanderig, vuil



Toepassing
bouwwerven, industrieel, drainage, grondwerken

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
 SUPERSAND N150	03730142	1x230V	1,1	22,68 m ³ /h	15 m	2"	nee	10 m	28 kg
 SUPERSAND N200	03730016	1x230V	1,5	43,38 m ³ /h	15 m	3" - DN80	nee	10 m	40 kg
SUPERSAND N200	03730037	3x400V	1,5	43,38 m ³ /h	15 m	3" - DN80	nee	10 m	36 kg
SUPERSAND N1000	03730276	3x400V	7,5	108,0 m ³ /h	35 m	4"	nee	10 m	77 kg
 SUPERSAND AG 300	03730017	3x400V	2,2	50,7 m ³ /h	20 m	3" - DN80	nee	10 m	40 kg
SUPERSAND AG 500	03730018	3x400V	3,7	65,1 m ³ /h	25 m	3" - DN80	nee	10 m	45 kg



AG = met agitator/woelkop