

DUBBELWERKENDE VLEUGELPOMP INCL. TEGENFLENS

Verpompen met vrije uitloop van onder andere diesel en olie



Behuizing gietijzer
Kleppen/vleugels messing



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad

proper, licht vervuild, zanderig, vuil



Toepassing

industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Type	Debiet l/min	Debiet l/slag	Aanzuigdiepte m	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Gewicht kg
op aanvraag	K0	11,0	0,174	7 m	25 m	1/2"	3,8 kg
13730115	K1	20,0	0,340	7 m	25 m	3/4"	5,2 kg
op aanvraag	K2	35,0	0,665	7 m	25 m	1"	7,0 kg
19220101	K3	45,0	0,850	7 m	25 m	5/4"	8,7 kg
op aanvraag	K4	70,0	1,410	7 m	25 m	5/4"	12,2 kg
13520005	K5	75,0	1,630	7 m	25 m	6/4"	-

ROTARENDE HEVELPOMP

Vatpomp voor verpompen van benzine, diesel en olie



Behuizing gietijzer
Zuig/pers gegalvaniseerd



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad

proper, licht vervuild



Toepassing

industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Debiet l/m (80 omw.)	Aanzuigdiepte m	Aansluiting	Vatadapter "	Gewicht kg
VYNO433800	28 l/m	1,3 m	slang	2"	4,0 kg