

## 6"-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 46

Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen



Behuizing rvs 304

Materiaal waaier rvs 304



**Temperatuurbereik vloeistof**

maximum 90°C



**Maximum bedrijfsdruk**

model afhankelijk



**Vervuilingsgraad water**

Proper



**Toepassing**

Industriële toepassingen, Grondwater voor-  
ziening

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv. hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
W07061446	SP 46-1B	3x230V	1,1	6,2	50,0	10	3"	6"	4"	16,9 kg
W07061447	SP 46-1	3x230V	2,2	10	50,0	15	3"	6"	4"	20,0 kg
W07061448	SP 46-2BB	3x230V	2,2	14,6	50,0	18	3"	6"	4"	22,4 kg
W07061449	SP 46-2	3x230V	3,0	14,6	50,0	26	3"	6"	4"	27,5 kg
W07061450	SP 46-3C	3x230V	4,0	17,6	50,0	35	3"	6"	4"	33,9 kg
W07061451	SP 46-3	3x230V	5,5	24,2	50,0	41	3"	6"	4"	38,9 kg
W07061452	SP 46-4C	3x230V	5,5	24,2	50,0	48	3"	6"	4"	41,3 kg
W07061453	SP 46-4	3x230V	7,5	32	50,0	54	3"	6"	6"	54,2 kg
W07061454	SP 46-5	3x230V	7,5	32	50,0	66	3"	6"	6"	56,6 kg
W07061455	SP 46-6	3x230V	9,2	39,5	50,0	78	3"	6"	6"	66,2 kg
W07061456	SP 46-7	3x230V	11,0	45	50,0	93	3"	6"	6"	71,6 kg
W07061457	SP 46-8C	3x230V	11,0	45	50,0	100	3"	6"	6"	74,0 kg
W07061458	SP 46-8	3x230V	13,0	54,5	50,0	106	3"	6"	6"	77,0 kg
W07061459	SP 46-9C	3x230V	13,0	54,5	50,0	114	3"	6"	6"	79,4 kg
W07061460	SP 46-9	3x230V	15,0	62	50,0	120	3"	6"	6"	83,4 kg
W07061461	SP 46-10	3x230V	15,0	62	50,0	113	3"	6"	6"	85,8 kg
W07061462	SP 46-11	3x230V	18,5	76,5	50,0	147	3"	6"	6"	92,7 kg
W07061463	SP 46-12	3x230V	18,5	76,5	50,0	160	3"	6"	6"	95,1 kg
W07061464	SP 46-13	3x230V	22,0	87,5	50,0	174	3"	6"	6"	104,5 kg
W07061465	SP 46-14	3x230V	22,0	87,5	50,0	186	3"	6"	6"	106,9 kg
W07061466	SP 46-15	3x230V	26,0	87,5	50,0	199	3"	6"	6"	109,3 kg
W07061467	SP 46-1B	3x400V	1,1	3,4	50,0	10	3"	6"	4"	16,9 kg
W07061468	SP 46-1	3x400V	2,2	5,5	50,0	15	3"	6"	4"	20,0 kg
W07061469	SP 46-2BB	3x400V	2,2	5,5	50,0	18	3"	6"	4"	22,4 kg
W07060448	SP 46-2	3x400V	3,0	8,2	50,0	26	3"	6"	4"	27,5 kg
W07061470	SP 46-3C	3x400V	4,0	9,6	50,0	35	3"	6"	4"	33,9 kg
W07061471	SP 46-3	3x400V	5,5	13,6	50,0	41	3"	6"	4"	38,9 kg
W07061472	SP 46-4C	3x400V	5,5	13,6	50,0	48	3"	6"	4"	41,0 kg
W07061473	SP 46-4	3x400V	7,5	17,6	50,0	54	3"	6"	6"	54,2 kg
W07060589	SP 46-5	3x400V	7,5	17,6	50,0	66	3"	6"	6"	56,6 kg
W07061474	SP 46-6	3x400V	9,2	21,8	50,0	78	3"	6"	6"	65,0 kg

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Stroom A	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv. hoogte	Aansluiting	Pomp dia.	Motor dia.	Gewicht kg
W07061475	SP 46-7	3x400V	11,0	24,8	50,0	93	3"	6"	6"	70,4 kg
W07061476	SP 46-8C	3x400V	11,0	24,8	50,0	100	3"	6"	6"	72,8 kg
W07061477	SP 46-8	3x400V	13,0	30	50,0	106	3"	6"	6"	75,8 kg
W07061478	SP 46-9C	3x400V	13,0	30	50,0	114	3"	6"	6"	78,2 kg
W07061479	SP 46-9	3x400V	15,0	34	50,0	120	3"	6"	6"	82,2 kg
W07061480	SP 46-10	3x400V	15,0	34	50,0	113	3"	6"	6"	84,6 kg
W07061481	SP 46-11	3x400V	18,5	42	50,0	147	3"	6"	6"	92,7 kg
W07061482	SP 46-12	3x400V	18,5	42	50,0	160	3"	6"	6"	95,1 kg
W07061483	SP 46-13	3x400V	22,0	448	50,0	174	3"	6"	6"	104,5 kg
W07061484	SP 46-14	3x400V	22,0	48	50,0	186	3"	6"	6"	106,9 kg
W07061485	SP 46-15	3x400V	26,0	57	50,0	199	3"	6"	6"	109,3 kg
W07061486	SP 46-16	3x230V	26,0	104	50,0	212	3"	6"	6"	148,6 kg
W07061487	SP 46-17	3x230V	26,0	104	50,0	225	3"	6"	6"	151,0 kg
W07061488	SP 46-18	3x230V	30,0	120	50,0	240	3"	6"	6"	158,4 kg
W07061489	SP 46-19	3x230V	30,0	120	50,0	254	3"	6"	6"	160,8 kg
W07061490	SP 46-20	3x230V	30,0	120	50,0	265	3"	6"	6"	163,2 kg
W07061491	SP 46-21	3x230V	37,0	146	50,0	280	3"	6"	6"	175,6 kg
W07061492	SP 46-22	3x230V	37,0	146	50,0	295	3"	6"	6"	178,0 kg
W07061493	SP 46-23	3x230V	37,0	146	50,0	305	3"	6"	6"	180,4 kg
W07061494	SP 46-24	3x230V	37,0	146	50,0	320	3"	6"	6"	182,8 kg
W07061495	SP 46-26	3x230V	45,0	168	50,0	350	4"	8"	8"	278,0 kg
W07061496	SP 46-28	3x230V	45,0	168	50,0	378	4"	8"	8"	284,0 kg
W07061497	SP 46-30	3x230V	45,0	168	50,0	405	4"	8"	8"	290,0 kg
W07061498	SP 46-33	3x230V	55,0	214	50,0	445	4"	8"	8"	314,0 kg
W07061499	SP 46-35	3x230V	55,0	214	50,0	470	4"	8"	8"	320,0 kg
W07061500	SP 46-16	3x400V	-	57	50,0	212	3"	6"	6"	117,7 kg
W07061501	SP 46-17	3x400V	-	57	50,0	225	3"	6"	6"	120,1 kg
W07061502	SP 46-18	3x400V	-	66,5	50,0	240	3"	6"	6"	130,0 kg
W07061503	SP 46-19	3x400V	30,0	66,5	50,0	254	3"	6"	6"	132,4 kg
W07061504	SP 46-20	3x400V	30,0	66,5	50,0	265	3"	6"	6"	134,8 kg
W07061505	SP 46-21	3x400V	37,0	85,5	50,0	280	3"	6"	6"	175,6 kg
W07061506	SP 46-22	3x400V	37,0	85,5	50,0	295	3"	6"	6"	178,0 kg
W07061507	SP 46-23	3x400V	37,0	85,5	50,0	305	3"	6"	6"	180,4 kg
W07061508	SP 46-24	3x400V	37,0	85,5	50,0	320	3"	6"	6"	182,8 kg
W07061509	SP 46-26	3x400V	45,0	96,5	50,0	350	4"	8"	8"	278,0 kg
W07061510	SP 46-28	3x400V	45,0	96,5	50,0	378	4"	8"	8"	284,0 kg
W07061511	SP 46-30	3x400V	45,0	96,5	50,0	405	4"	8"	8"	290,0 kg
W07061512	SP 46-33	3x400V	55,0	114	50,0	445	4"	8"	8"	314,0 kg
W07061513	SP 46-35	3x400V	55,0	114	50,0	470	4"	8"	8"	320,0 kg
W07061514	SP 46-37	3x400V	63,0	132	50,0	470	4"	8"	8"	-