

HANDMEMBRAANPOMP

rovatti pompe

Oppompen van zuigleidingen bij gebruik van normaal aanzuigende pompen



Behuizing aluminium
Membraan NBR



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad
proper, licht vervuild



Toepassing
landbouw, industrie, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Debiet m ³ /h	Aansluiting "	Aanzuigdiepte m	Opv.hoogte m	Gewicht kg
ROVW000010	1,5 m ³ /h	3/4"	3 m	20 m	0,082 kg

SIPHON POMP UIT POLYETHYLEEN

Hand hevelpomp voor verpompen van (agressieve) vloeistoffen.



Behuizing polyethyleen
Mechanisme polyethyleen



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 35°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad
proper, licht vervuild, zanderig



Toepassing
auto, motor, boot

VARIATIES

Bestelnr	Debiet l/m	Vatgrootte l	Type aanzuiging	Gewicht kg
13520001	6 l/m	12 - 20l	Handpomp	1,5 kg
13520104	12 l/m	60 - 200l	Handpomp	2,0 kg
13520000	20 l/m	60 - 200l	Knijpbal	2,5 kg