

VERTICAAL COMPOSITIET KETEL

Corrosie vrij membraanvat uit polyethyleen



Behuizing PE, epoxy glasvezelversterkt
Membraan polymeer



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 38°C



Maximum bedrijfsdruk
8,6 bar



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
residentieel, commercieel, drukverhoging

VARIATIES

| Bestelnr | Type | Volume l | Hoogte mm | Diameter mm | Aansluiting " | Aansluithoogte mm | Gewicht kg |
|-----------|----------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|------------|
| DVCOMV060 | WM0060 C | 55 l | 660 | 410 | 1" | 44 | 6,6 |
| DVCOMV075 | WM0075 C | 75 l | 810 | 410 | 1" | 44 | 8,1 |
| DVCOMV120 | WM0120 C | 112 l | 1120 | 410 | 1" | 44 | 11,2 |
| DVCOMV150 | WM0150 C | 153 l | 1450 | 410 | 1" | 44 | 29,8 |
| DVCOMV180 | WM0180 C | 178 l | 1050 | 530 | 5/4" | 57 | 22,7 |
| DVCOMV235 | WM0235 C | 227 l | 1050 | 610 | 5/4" | 57 | 33,0 |
| DVCOMV330 | WM0330 C | 328 l | 1400 | 610 | 5/4" | 57 | 33,0 |
| DVCOMV450 | WM0450 C | 453 l | 1890 | 610 | 5/4" | 57 | 46,4 |