

# INDUSTRIËLE SLANGEN

ZUIGSLANGEN

## VIJVERPOMPSLANG



### PVC ZUIG-PERSSLANG



Gladde en soepele PVC zuig-persslang met schokbestendige, kunststof spiraal:

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ gladde binnen en buitenwand
- ✓ UV-bestendig



**Temperatuurbereik**  
van -10°C tot +60°C



**Werkdruk**  
tot maximum 4 bar

## TOEPASSING

- Vijverpompen
- Waterbezorging
- Aanzuigen van vloeistoffen

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W4 P206



PP CAMLOCK P143



POMPKOPPELING P198



NYLON SLANGPILAAAR P192

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollenlengte m
<b>ZGV020</b>	20	25,8	4	0,6	100	250	50
<b>ZGV025</b>	25	30,8	4	0,6	135	310	50
ZGV030	30	36,0	4	0,6	140	370	50
<b>ZGV032</b>	32	38,2	4	0,6	150	400	50
<b>ZGV035</b>	35	41,4	4	0,6	165	490	50
ZGV038	38	44,8	4	0,6	180	530	50
<b>ZGV040</b>	40	47,2	4	0,6	190	560	50
ZGV045	45	52,6	4	0,6	210	680	50
<b>ZGV050</b>	50	58,2	4	0,6	230	810	50