

VLAZUIGDOMPELPPOMP ASPIRA

Met vlotter voor verpompen en drainage van zuiver water



Behuizing rvs 304

Materiaal waaier noryl



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 35°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
huishoudelijk

VARIATIES

Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Korrelgrootte mm	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
COMASPIRA50MA	1x230V	0,37	7.8 m ³ /h	7 m	2 mm	ja	10 m	4,0 kg

VLAZUIGDOMPELPPOMP RSD 400

Dweildroog verpompen van proper water tot 2 mm



Behuizing rvs 316

Materiaal waaier polymeer



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
huishoudelijk, bouwputten

VARIATIES

Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Korrelgrootte mm	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
JSRSD0400	1x230V	0,4	10.8 m ³ /h	11 m	2 mm	nee	10 m	13,0 kg